

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Dimensiones: 1000x2000x120mm,
abricado en rollizos torneados, tratado en autoclave, pilares de diámetro 120 mm,
rollizos horizontal de diámetro 80 mm y barrotes diámetro 80 mm, cortados por la
mitad. Opcional pintado en lasures.

TECHNICAL DESCRIPTION

English Translation


Dimensions: 1000 x 2000 x 120mm

Manufactured from turned logs, autoclave-treated. The pillars have a diameter of
120mm, horizontal logs a diameter of 80mm, and the bars (balusters) are 80mm in
diameter, cut in half. Optional painting with lasurs.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Dimensions : 1000 x 2000 x 120 mm

Fabriqué à partir de rondins tournés, traités en autoclave. Les piliers ont un diamètre
de 120 mm, les rondins horizontaux un diamètre de 80 mm, et les barreaux ont un
diamètre de 80 mm, coupés en deux. Peinture en lasures en option.



INSTALACIÓN

Base de Anclaje: Los postes cuentan con una base de anclaje de 200 mm de diámetro y 4 mm de grosor. Esta base contiene 4 orificios para los tacos metálicos de expansión M12X100.

Tacos Metálicos: Se utilizarán tacos metálicos de expansión M12X100 para fijar de manera segura la base de anclaje de los postes al hormigón.

Dados de Hormigón: Se recomienda construir dados de hormigón de 50x50x50 cm para cada poste de la estructura.

Losa de Hormigón: En lugar de dados individuales, se puede optar por una losa de hormigón de 15 cm de grosor que abarque toda el área de la estructura. Esta opción proporciona una base uniforme y estable.

INSTALLATION

Anchoring Base: The posts have an anchoring base of 200 mm in diameter and 4 mm thick. This base contains 4 holes for the M12X100 metal expansion plugs.

Metal Plugs: M12X100 metal expansion plugs will be used to securely fasten the anchoring base of the posts to the concrete.

Concrete Blocks: It is recommended to build 50x50x50 cm concrete blocks for each post of the structure.

Concrete Slab: Instead of individual blocks, you can opt for a 15 cm thick concrete slab that covers the entire area of the structure. This option provides a uniform and stable base.

INSTALLATION

Base d'Ancrage: Les poteaux sont dotés d'une base d'ancrage de 200 mm de diamètre et de 4 mm d'épaisseur. Cette base contient 4 trous pour les chevilles d'expansion métalliques M12X100.

Chevilles Métalliques: Des chevilles d'expansion métalliques M12X100 seront utilisées pour fixer solidement la base d'ancrage des poteaux au béton.

Blocs de Béton: Il est recommandé de construire des blocs de béton de 50x50x50 cm pour chaque poteau de la structure.

Dalle de Béton: Au lieu de blocs individuels, vous pouvez opter pour une dalle de béton de 15 cm d'épaisseur qui couvre toute la surface de la structure. Cette option offre une base uniforme et stable.

