

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Dimensiones: 700 x 2000 x 1450mm

Mesa de integración antivandálica con asiento en tablones de madera de pino con tratamiento autoclave al vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos, con protector fungicida y hidrófugo, posteriormente pintado con lasur. Tornillería en acero inoxidable. Con pie en acero al carbono y un acabado en imprimación por inmersión, aplicando 3 capa de pintura sintética o poliuretano (color a elegir de nuestra gama de colores).

TECHNICAL DESCRIPTION

Dimensions: 700 x 2000 x 1450mm

Anti-vandalism integration table with a seat made of pine wood planks. The wood undergoes a vacuum-pressure autoclave treatment (Class 4) to protect against woodworm, termites, and other insects, and is also treated with a fungicide and water repellent, then finished with a wood stain (lasur). All screws are stainless steel. The base is made of carbon steel with an immersion primer finish, followed by 3 coats of synthetic or polyurethane paint (color chosen from our range).

DESCRIPTION TECHNIQUE

Dimensions : 700 x 2000 x 1450mm

Table d'intégration anti-vandalisme avec assise en lames de bois de pin. Le bois est traité en autoclave vide-pression (classe 4) contre les vers à bois, les termites et les insectes, et reçoit un protecteur fongicide et hydrofuge, puis est peint avec une lasure. Toute la visserie est en acier inoxydable. Le piétement est en acier au carbone avec une finition par apprêt par immersion, suivi de 3 couches de peinture synthétique ou polyuréthane (couleur au choix parmi notre gamme).



INSTALACIÓN

Base de Anclaje: Los postes cuentan con una base de anclaje de 200 mm de diámetro y 4 mm de grosor. Esta base contiene 4 orificios para los tacos metálicos de expansión M12X100.

Tacos Metálicos: Se utilizarán tacos metálicos de expansión M12X100 para fijar de manera segura la base de anclaje de los postes al hormigón.

Dados de Hormigón: Se recomienda construir dados de hormigón de 50x50x50 cm para cada poste de la estructura.

Losa de Hormigón: En lugar de dados individuales, se puede optar por una losa de hormigón de 15 cm de grosor que abarque toda el área de la estructura. Esta opción proporciona una base uniforme y estable.

INSTALLATION

Anchoring Base: The posts have an anchoring base of 200 mm in diameter and 4 mm thick. This base contains 4 holes for the M12X100 metal expansion plugs.

Metal Plugs: M12X100 metal expansion plugs will be used to securely fasten the anchoring base of the posts to the concrete.

Concrete Blocks: It is recommended to build 50x50x50 cm concrete blocks for each post of the structure.

Concrete Slab: Instead of individual blocks, you can opt for a 15 cm thick concrete slab that covers the entire area of the structure. This option provides a uniform and stable base.

INSTALLATION

Base d'Ancrage: Les poteaux sont dotés d'une base d'ancrage de 200 mm de diamètre et de 4 mm d'épaisseur. Cette base contient 4 trous pour les chevilles d'expansion métalliques M12X100.

Chevilles Métalliques: Des chevilles d'expansion métalliques M12X100 seront utilisées pour fixer solidement la base d'ancrage des poteaux au béton.

Blocs de Béton: Il est recommandé de construire des blocs de béton de 50x50x50 cm pour chaque poteau de la structure.

Dalle de Béton: Au lieu de blocs individuels, vous pouvez opter pour une dalle de béton de 15 cm d'épaisseur qui couvre toute la surface de la structure. Cette option offre une base uniforme et stable.

