

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Dimensiones: a medida.

Madera de pino Flandes con tratamiento en autoclave, opcional de protección con lasures para exteriores.

Advertencia: este tipo de valla al sobresalir los barrotes del palo horizontal, tiene riesgo de atrapamiento del cuello, no la recomendamos en guarderías y lugares donde estén niños pequeños, no resisten el vandalismo y no cumplen la Norma 1176 de parques infantiles.

TECHNICAL DESCRIPTION

Dimensions: Custom-made

Flanders pine wood with autoclave treatment, optional protection with exterior lasurs.

Warning: This type of fence, due to its bars protruding from the horizontal rail, carries a risk of neck entrapment. We do not recommend it for nurseries or places where small children are present. It does not withstand vandalism and does not comply with EN 1176 playground standards.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Dimensions : Sur mesure

Bois de pin des Flandres avec traitement autoclave, protection optionnelle avec lasures extérieures.

Avertissement : Ce type de clôture, du fait que les barreaux dépassent de la traverse horizontale, présente un risque de coincement du cou. Nous ne la recommandons pas pour les crèches ni les lieux fréquentés par de jeunes enfants. Elle ne résiste pas au vandalisme et n'est pas conforme à la Norme EN 1176 sur les aires de jeux.



INSTALACIÓN

Base de Anclaje: Los postes cuentan con una base de anclaje de 200 mm de diámetro y 4 mm de grosor. Esta base contiene 4 orificios para los tacos metálicos de expansión M12X100.

Tacos Metálicos: Se utilizarán tacos metálicos de expansión M12X100 para fijar de manera segura la base de anclaje de los postes al hormigón.

Dados de Hormigón: Se recomienda construir dados de hormigón de 50x50x50 cm para cada poste de la estructura.

Losa de Hormigón: En lugar de dados individuales, se puede optar por una losa de hormigón de 15 cm de grosor que abarque toda el área de la estructura. Esta opción proporciona una base uniforme y estable.

INSTALLATION

Anchoring Base: The posts have an anchoring base of 200 mm in diameter and 4 mm thick. This base contains 4 holes for the M12X100 metal expansion plugs.

Metal Plugs: M12X100 metal expansion plugs will be used to securely fasten the anchoring base of the posts to the concrete.

Concrete Blocks: It is recommended to build 50x50x50 cm concrete blocks for each post of the structure.

Concrete Slab: Instead of individual blocks, you can opt for a 15 cm thick concrete slab that covers the entire area of the structure. This option provides a uniform and stable base.

INSTALLATION

Base d'Ancrage: Les poteaux sont dotés d'une base d'ancrage de 200 mm de diamètre et de 4 mm d'épaisseur. Cette base contient 4 trous pour les chevilles d'expansion métalliques M12X100.

Chevilles Métalliques: Des chevilles d'expansion métalliques M12X100 seront utilisées pour fixer solidement la base d'ancrage des poteaux au béton.

Blocs de Béton: Il est recommandé de construire des blocs de béton de 50x50x50 cm pour chaque poteau de la structure.

Dalle de Béton: Au lieu de blocs individuels, vous pouvez opter pour une dalle de béton de 15 cm d'épaisseur qui couvre toute la surface de la structure. Cette option offre une base uniforme et stable.

