

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Descripción: 3060/300: Alto 3000 mm 3060/350: Alto 3500 mm 3060/400: Alto 4000 mm

3060/500: Alto 5000 mm

Columna conica fabricada en tubo redondo en acero al carbono, con un diámetro en la parte inferior de 100mm. y en la parte superior de 60mm.

Acabados: en galvanizado o disponible en colores, consultar combinaciones.

Fijación al suelo con pernos de anclaje M18 a 500

TECHNICAL DESCRIPTION

Description: 3060/300: Height 3000 mm 3060/350: Height 3500 mm 3060/400: Height 4000 mm 3060/500: Height 5000 mm

Material: Conical column made of carbon steel round tube, with a diameter of 100mm at the bottom and 60mm at the top.

Finishes: Galvanized or available in colors (check for combinations).

Mounting: Fixed to the ground with M18 anchor bolts at 500.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Description : 3060/300 : Hauteur 3000 mm 3060/350 : Hauteur 3500 mm 3060/400 : Hauteur 4000 mm 3060/500 : Hauteur 5000 mm

Matériau : Colonne conique fabriquée en tube rond d'acier au carbone, avec un diamètre de 100mm en partie inférieure et de 60mm en partie supérieure.

Finitions : Galvanisé ou disponible en couleurs (vérifier les combinaisons).

Fixation : Fixation au sol avec des boulons d'ancrage M18 à 500.



INSTALACIÓN

Dados de Hormigón: Se recomienda construir dados de hormigón de 50x50x50 cm para cada poste de la estructura.

Losa de Hormigón: En lugar de dados individuales, se puede optar por una losa de hormigón de 15 cm de grosor que abarque toda el área de la estructura. Esta opción proporciona una base uniforme y estable.

INSTALLATION

Concrete Blocks: It is recommended to build 50x50x50 cm concrete blocks for each post of the structure.

Concrete Slab: Instead of individual blocks, you can opt for a 15 cm thick concrete slab that covers the entire area of the structure. This option provides a uniform and stable base.

INSTALLATION

Blocs de Béton: Il est recommandé de construire des blocs de béton de 50x50x50 cm pour chaque poteau de la structure.

Dalle de Béton: Au lieu de blocs individuels, vous pouvez opter pour une dalle de béton de 15 cm d'épaisseur qui couvre toute la surface de la structure. Cette option offre une base uniforme et stable.

