

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Descripción: 6000 x 160mm,

Esta columna está indicada para iluminación de rotondas, zonas polideportivas, zonas de movida con alto índice de vandalismo, zona litoral, parques y jardines, etc.

Columna telescópica, fabricada en tubo redondo en acero al carbono.

Acabados: en galvanizado o disponible en colores, consultar combinaciones.

Fijación al suelo con pernos de anclaje M18 a 500.

TECHNICAL DESCRIPTION

Description: 6000 x 160mm

This column is suitable for lighting roundabouts, sports areas, lively areas with high rates of vandalism, coastal zones, parks, and gardens, etc.

Material: Telescopic column, made of carbon steel round tube.

Finishes: Galvanized or available in colors (check for combinations).

Mounting: Fixed to the ground with M18 anchor bolts at 500.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Description : 6000 x 160mm

Cette colonne est indiquée pour l'éclairage des ronds-points, des zones sportives, des zones animées à fort taux de vandalisme, des zones côtières, des parcs et jardins, etc.

Matériau : Colonne télescopique, fabriquée en tube rond d'acier au carbone.

Finitions : Galvanisé ou disponible en couleurs (vérifier les combinaisons).

Fixation : Fixation au sol avec des boulons d'ancrage M18 à 500.



INSTALACIÓN

Dados de Hormigón: Se recomienda construir dados de hormigón de 50x50x50 cm para cada poste de la estructura.

Losa de Hormigón: En lugar de dados individuales, se puede optar por una losa de hormigón de 15 cm de grosor que abarque toda el área de la estructura. Esta opción proporciona una base uniforme y estable.

INSTALLATION

Concrete Blocks: It is recommended to build 50x50x50 cm concrete blocks for each post of the structure.

Concrete Slab: Instead of individual blocks, you can opt for a 15 cm thick concrete slab that covers the entire area of the structure. This option provides a uniform and stable base.

INSTALLATION

Blocs de Béton: Il est recommandé de construire des blocs de béton de 50x50x50 cm pour chaque poteau de la structure.

Dalle de Béton: Au lieu de blocs individuels, vous pouvez opter pour une dalle de béton de 15 cm d'épaisseur qui couvre toute la surface de la structure. Cette option offre une base uniforme et stable.

