

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Dimensiones: 2000 x 590 mm

Estructura de madera en pino Flandes con grosor de 90 x 90 mm tratada con autoclave, más lasures para exterior, agarraderas en tubo inoxidable redondo.

El reposa espalda fabricado en tablero de HPL.

El sistema de giro (rollizo de madera cilíndrico) va montado sobre rodamientos para facilitar el uso y alargar la vida del artículo.

TECHNICAL DESCRIPTION

Dimensions: 2000 x 590 mm

Structure made of Flanders pine wood with a thickness of 90 x 90 mm, treated with autoclave, plus exterior stains, handles in round stainless steel tube.

The backrest is made of HPL board.

The turning system (cylindrical wooden roller) is mounted on bearings to facilitate use and extend the life of the item.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Dimensions : 2000 x 590 mm

Structure en bois de pin de Flandre avec une épaisseur de 90 x 90 mm, traitée en autoclave, plus lasures pour extérieur, poignées en tube inox rond.

Le dossier est fabriqué en panneau HPL.

Le système de rotation (rondin de bois cylindrique) est monté sur roulements pour faciliter l'utilisation et prolonger la durée de vie de l'article.



INSTALACIÓN

Base de Anclaje: Los postes cuentan con una base de anclaje de 200 mm de diámetro y 4 mm de grosor. Esta base contiene 4 orificios para los tacos metálicos de expansión M12X100.

Tacos Metálicos: Se utilizarán tacos metálicos de expansión M12X100 para fijar de manera segura la base de anclaje de los postes al hormigón.

Dados de Hormigón: Se recomienda construir dados de hormigón de 50x50x50 cm para cada poste de la estructura.

Losa de Hormigón: En lugar de dados individuales, se puede optar por una losa de hormigón de 15 cm de grosor que abarque toda el área de la estructura. Esta opción proporciona una base uniforme y estable.

INSTALLATION

Anchoring Base: The posts have an anchoring base of 200 mm in diameter and 4 mm thick. This base contains 4 holes for the M12X100 metal expansion plugs.

Metal Plugs: M12X100 metal expansion plugs will be used to securely fasten the anchoring base of the posts to the concrete.

Concrete Blocks: It is recommended to build 50x50x50 cm concrete blocks for each post of the structure.

Concrete Slab: Instead of individual blocks, you can opt for a 15 cm thick concrete slab that covers the entire area of the structure. This option provides a uniform and stable base.

INSTALLATION

Base d'Ancrage: Les poteaux sont dotés d'une base d'ancrage de 200 mm de diamètre et de 4 mm d'épaisseur. Cette base contient 4 trous pour les chevilles d'expansion métalliques M12X100.

Cheilles Métalliques: Des chevilles d'expansion métalliques M12X100 seront utilisées pour fixer solidement la base d'ancrage des poteaux au béton.

Blocs de Béton: Il est recommandé de construire des blocs de béton de 50x50x50 cm pour chaque poteau de la structure.

Dalle de Béton: Au lieu de blocs individuels, vous pouvez opter pour une dalle de béton de 15 cm d'épaisseur qui couvre toute la surface de la structure. Cette option offre une base uniforme et stable.

