

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Dimensiones: 1320 x 2195 x 645 mm

Estructura en tubo redondo de 50x2 mm con refuerzo de tubo redondo de 40x2 mm.

Las 2 ruedas de giro están fabricadas en HPL con empuñadura en PVC.

Texto con instrucciones de uso, grabado bajo relieve en HPL (no se borra).

## TECHNICAL DESCRIPTION

Dimensions: 1320 x 2195 x 645 mm

Structure in 50x2 mm round tube with 40x2 mm round tube reinforcement.

The 2 swivel wheels are made of HPL with a PVC handle.

Text with instructions for use, engraved in low relief on HPL (will not erase).

## DESCRIPTION TECHNIQUE

Dimensions : 1320 x 2195 x 645 mm

Structure en tube rond de 50x2 mm avec renfort en tube rond de 40x2 mm.

Les 2 roues pivotantes sont en HPL avec une poignée en PVC.

Texte avec instructions d'utilisation, gravé en bas-relief sur HPL (ne s'efface pas).



## INSTALACIÓN

**Base de Anclaje:** Los postes cuentan con una base de anclaje de 200 mm de diámetro y 4 mm de grosor. Esta base contiene 4 orificios para los tacos metálicos de expansión M12X100.

**Tacos Metálicos:** Se utilizarán tacos metálicos de expansión M12X100 para fijar de manera segura la base de anclaje de los postes al hormigón.

**Dados de Hormigón:** Se recomienda construir dados de hormigón de 50x50x50 cm para cada poste de la estructura.

**Losa de Hormigón:** En lugar de dados individuales, se puede optar por una losa de hormigón de 15 cm de grosor que abarque toda el área de la estructura. Esta opción proporciona una base uniforme y estable.

## INSTALLATION

**Anchoring Base:** The posts have an anchoring base of 200 mm in diameter and 4 mm thick. This base contains 4 holes for the M12X100 metal expansion plugs.

**Metal Plugs:** M12X100 metal expansion plugs will be used to securely fasten the anchoring base of the posts to the concrete.

**Concrete Blocks:** It is recommended to build 50x50x50 cm concrete blocks for each post of the structure.

**Concrete Slab:** Instead of individual blocks, you can opt for a 15 cm thick concrete slab that covers the entire area of the structure. This option provides a uniform and stable base.

## INSTALLATION

**Base d'Ancrage:** Les poteaux sont dotés d'une base d'ancrage de 200 mm de diamètre et de 4 mm d'épaisseur. Cette base contient 4 trous pour les chevilles d'expansion métalliques M12X100.

**Cheilles Métalliques:** Des chevilles d'expansion métalliques M12X100 seront utilisées pour fixer solidement la base d'ancrage des poteaux au béton.

**Blocs de Béton:** Il est recommandé de construire des blocs de béton de 50x50x50 cm pour chaque poteau de la structure.

**Dalle de Béton:** Au lieu de blocs individuels, vous pouvez opter pour une dalle de béton de 15 cm d'épaisseur qui couvre toute la surface de la structure. Cette option offre une base uniforme et stable.

