

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Dimensiones: 500 x 700 x 240mm,

Horquilla abatible permite reservar los aparcamientos, impidiendo el acceso a los no propietarios.

Acabados: imprimación por inmersión, aplicando 3 capas de pintura sintética o poliuretano

Anclaje: atornillar al suelo

TECHNICAL DESCRIPTION

Dimensions: 500 x 700 x 240mm

Folding fork allows reserving parking spaces, preventing access to non-owners.

Finishes: dip primer, applying 3 coats of synthetic or polyurethane paint.

Anchoring: screw into the ground

DESCRIPTION TECHNIQUE

Dimensions: 500 x 700 x 240mm

La fourche rabattable permet de réserver les places de parking, empêchant l'accès aux non-propriétaires.




Finitions : apprêt par immersion, application de 3 couches de peinture synthétique ou polyuréthane.

Ancrage : visser dans le sol



COLORES:





INSTALACIÓN

Base de Anclaje: Los postes cuentan con una base de anclaje de 200 mm de diámetro y 4 mm de grosor. Esta base contiene 4 orificios para los tacos metálicos de expansión M12X100.

Tacos Metálicos: Se utilizarán tacos metálicos de expansión M12X100 para fijar de manera segura la base de anclaje de los postes al hormigón.

Losa de Hormigón: En lugar de dados individuales, se puede optar por una losa de hormigón de 15 cm de grosor que abarque toda el área de la estructura. Esta opción proporciona una base uniforme y estable.

INSTALLATION

Anchoring Base: The posts have an anchoring base of 200 mm in diameter and 4 mm thick. This base contains 4 holes for the M12X100 metal expansion plugs.

Metal Plugs: M12X100 metal expansion plugs will be used to securely fasten the anchoring base of the posts to the concrete.

Concrete Slab: Instead of individual blocks, you can opt for a 15 cm thick concrete slab that covers the entire area of the structure. This option provides a uniform and stable base.

INSTALLATION

Base d'Ancrage: Les poteaux sont dotés d'une base d'ancrage de 200 mm de diamètre et de 4 mm d'épaisseur. Cette base contient 4 trous pour les chevilles d'expansion métalliques M12X100.

Chevilles Métalliques: Des chevilles d'expansion métalliques M12X100 seront utilisées pour fixer solidement la base d'ancrage des poteaux au béton.

Dalle de Béton: Au lieu de blocs individuels, vous pouvez opter pour une dalle de béton de 15 cm d'épaisseur qui couvre toute la surface de la structure. Cette option offre une base uniforme et stable.

