

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Descripción: 3002: 3500 x 240 3003: 3000 x 240

Material: columna fabricada en dos piezas, pie en tubo redondo de acero diámetro 160mm. y fuste en tubo redondo de acero y un diámetro de 90mm. con los embellecedor central y puerta en fundición dúctil.

Acabados: imprimación por inmersión, aplicando 3 capa de pintura sintética o poliuretano (color a elegir por el cliente dentro de nuestra gama de colores)

Fijación al suelo con pernos de anclaje M18 a 500.

TECHNICAL DESCRIPTION

Description: 3002: 3500 x 240 3003: 3000 x 240

Material: Column made of two pieces: a round steel tube base with a diameter of 160mm and a round steel tube shaft with a diameter of 90mm. The central trim and door are made of ductile cast iron.

Finishes: Immersion primer, with 3 coats of synthetic or polyurethane paint (color to be chosen by the client from our color range).

Mounting: Fixed to the ground with M18 anchor bolts at 500.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Description : 3002 : 3500 x 240 3003 : 3000 x 240

Matériau : Colonne fabriquée en deux pièces : le pied est en tube rond d'acier d'un diamètre de 160mm et le fût est en tube rond d'acier d'un diamètre de 90mm.

L'élément décoratif central et la porte sont en fonte ductile.

Finitions : Impression par immersion, avec 3 couches de peinture synthétique ou polyuréthane (couleur au choix du client dans notre gamme de couleurs).

Fixation : Fixation au sol avec des boulons d'ancrage M18 à 500.



INSTALACIÓN

Dados de Hormigón: Se recomienda construir dados de hormigón de 50x50x50 cm para cada poste de la estructura.

Losa de Hormigón: En lugar de dados individuales, se puede optar por una losa de hormigón de 15 cm de grosor que abarque toda el área de la estructura. Esta opción proporciona una base uniforme y estable.

INSTALLATION

Concrete Blocks: It is recommended to build 50x50x50 cm concrete blocks for each post of the structure.

Concrete Slab: Instead of individual blocks, you can opt for a 15 cm thick concrete slab that covers the entire area of the structure. This option provides a uniform and stable base.

INSTALLATION

Blocs de Béton: Il est recommandé de construire des blocs de béton de 50x50x50 cm pour chaque poteau de la structure.

Dalle de Béton: Au lieu de blocs individuels, vous pouvez opter pour une dalle de béton de 15 cm d'épaisseur qui couvre toute la surface de la structure. Cette option offre une base uniforme et stable.

